

دستگاه جوش هیدرولیکی 1000

دستگاه جوش هیدرولیکی 1000

دستگاه های جوش پلی اتیلن به دلیل افزایش سرعت در کار و بالا بردن کیفیت اتصال لوله های پلی اتیلن تولید و ساخته می شوند.

و ما متناسب با لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در صنایع دستگاه جوش هیدرولیکی را انتخاب می کنیم.

دستگاه جوش هیدرولیکی 1000 برای اتصال لوله هایی در سایز ۵۰۰، ۵۶۰، ۶۳۰، ۷۱۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاههای جوش پلی اتیلن بعد از اینکه مراحل تولید را گذراندند مورد تست، آزمایش و کالیبره قرار میگیرند.

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1000 به گونه ای طراحی شده است که در آن تمامی اجزای دستگاه جوش در داخل باکس هیدرولیک نصب شده است و از طریق شیر برقی اقدام به جوشکاری میکنند.

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 1000 شرکت کیان صنعت پاسارگاد برای خطوط انتقال آب و فاضلاب، نفت و گاز مورد استفاده می باشد.



: اجزای دستگاه جوش هیدرولیکی 1000

- رنده گیربکسی سه فاز مجهز به تیغه های فولادی آبدیده
- ظرف نگهداری رنده و هیتر
- جرثقیل ستونی مجهز به مونوریل با ظرفیت یک تن
- گیره نگهدارنده با قابلیت تغییر مقتوم در برابر ضربه و شکستگی
- فلنج گیر جهت جوش انواع فلنج به لوله یا اتصالات
- هیتر برقی 12000 وات سه فاز که با تفلون صنعتی ضدخس پوشش داده شده است

از آنجایی که دستگاه خریداری شده با برق سه فاز راه اندازی می شود بایستی در هنگام اتصال دستگاه به برق نکاتی رعایت گردند تا باعث آسیب دیدن به الکتروموتور سیستم هیدرولیک و هیتر نگردد.

به همین دلیل هنگام راه اندازی دستگاه حتما باید کابل و سیم های دستگاه جوش هیدرولیکی 1000 را با توجه به دفترچه راهنما به برق شهری متصل کنید.