

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 315

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک 315

دستگاه جوش نیمه هیدرولیک 315 در خطوط انتقال آب و فاضلاب و نخت و گاز به ویژه برای اتصال لوله های پلی اتیلن به قطر 180-200-220-250-315 مورد استفاده قرار می گیرد.

در عین حال قابلیت اتصال لوله های پلی اتیلنی را تا فشار 32 اتمسفر دارد.



اجزای دستگاه جوش نیمه هیدرولیکی

- نده با تیغه فولادی آبدیده از جنس SPK و دریل
- فلنج گیر (چهار نظام) با قابلیت تنظیم در سایزهای مختلف
- شیر فرمان هیدرولیک، فشارسنج، پمپ روغن دستی
- هیتر برقی (2500) وات با تفلون صنعتی و درجه تنظیم حرارت

در این دستگاه جوش از روش لب به لب برای اتصال لوله های پلی اتیلنی استفاده می کنند.

و نکته مهم در اتصالات جوشی، این است که کیفیت جوش و بازده آن بستگی به مهارت و توانائی جوشکار و کارایی مناسب دستگاه جوش و میزان رعایت اصول و قوانین جوشکاری دارد.

لوازم جانبی دستگاه: لباس کار و دستکش، صفحه گرم کن (هیتر) قابل برداشتن، دارای عمر سرویس دهی بالا همراه با تفلون روکش دار با کیفیت

دستگاه جوش پلی اتیلن بصورت پرتابل بوده و پمپ هیدرولیک بر روی شاسی نصب میباشد